

AT-SP3X

Diffusori da scaffale amplificati



audio-technica

Panoramica

Perfetti per essere utilizzati con giradischi, computer, smartphone o altri dispositivi, i diffusori da scaffale AT-SP3X offrono un audio ricco e full-range tramite connessione cablata o via wireless. Questi altoparlanti compatti e discreti sono in grado di ottimizzare l'esperienza di ascolto in qualsiasi stanza poiché sono dotati di woofer da 3" e tweeter da 1.1" regolati da un DSP integrato appositamente per produrre suoni potenti e ben bilanciati per musica, film e altro ancora.

I diffusori sono alimentati da un adattatore incluso (che possiede tre tipologie di spina per uso internazionale) e uniti da un cavo per altoparlanti lungo 2 metri, sono facili da settare e utilizzare in qualsiasi spazio, senza bisogno di ricevitore o amplificatore esterno. I diversi dispositivi possono essere collegati alle casse direttamente tramite i doppi jack RCA degli speaker oppure in modalità wireless tramite tecnologia Bluetooth®. Il loro funzionamento è molto semplice: si accendono con la pressione di un pulsante con indicatore LED e il volume è controllato da una manopola.

/ Piccole dimensioni, grandi suoni

Esperienza di ascolto di altissimo livello

Nonostante le loro dimensioni ridotte, i diffusori da scaffale AT-SP3X garantiscono prestazioni davvero notevoli. Infatti, sono impostati allo scopo di offrire un audio full-range così ricco e potente da riempire tutte le stanze di casa.

/ Nessun ricevitore/amplificatore richiesto

Semplice e intuitivo

Gli speaker AT-SP3X sono progettati per funzionare in autonomia, senza bisogno di ricevitore o amplificatore. Basterà collegare i diffusori al giradischi, al computer o a un altro dispositivo, quindi collegare l'adattatore alla presa di corrente e il gioco è fatto.



/ Soluzione audio ideale per qualsiasi ambiente

Connessione cablata o wireless

Grazie a due jack RCA e alla tecnologia Bluetooth, gli altoparlanti AT-SP3X possono essere collegati via wireless o via cavo a giradischi, computer, smartphone o altro dispositivo ed essere configurati pressoché ovunque si voglia. Il loro design minimalista, inoltre, li rende i diffusori perfetti per qualsiasi ambiente.

Caratteristiche

- Diffusori da scaffale compatti, appositamente calibrati per offrire un audio full-range eccezionale
- Gli speaker sono dotati di doppi jack RCA per connessione cablata e tecnologia Bluetooth per connessione wireless
- La configurazione semplificata degli altoparlanti non richiede ricevitore/amplificatore esterno
- Soluzione audio ideale per giradischi, PC, smartphone e altri dispositivi
- Funzionalità pairing multipoint che permette di collegare fino a due dispositivi Bluetooth in contemporanea
- Design minimalista, perfetto per qualsiasi ambiente
- Funzionamento estremamente semplice: pulsante di accensione con indicatore LED e potenziometro per controllare il volume
- Include un adattatore con tre opzioni di spine internazionali e un cavo per altoparlanti da 2 metri



Prezzo al dettaglio consigliato: 199.00 € (IVA incl.)

EAN: 4961310162184

AT-SP3X

Diffusori da scaffale amplificati



audio-technica

Specifiche tecniche

Altoparlante	Diametro 76 mm x 2
Tweeter	Diametro 27 mm x 2
Risposta in frequenza	Da 65 a 20.000 Hz
Uscita massima	30W
Sistema di comunicazione	Conforme allo standard Bluetooth v. 5.3
Massima potenza di uscita RF	10 mW EIRP
Raggio massimo di copertura	Circa 10 m a portata ottica
Banda di frequenza	2,4 GHz (da 2,402 a 2,480 GHz)
Metodo di modulazione	GFSK Pi/4DQPSK 8DPSK
Metodo a spettro esteso	FHSS
Profili Bluetooth compatibili	A2DP AVRCP
Codec supportati	SBC
Metodo di protezione contenuti supportato	SCMS-T
Frequenze di campionamento supportate	44,1 kHz 48 kHz
Profondità bit supportata	16 bit 24 bit
Banda di trasmissione	Da 20 a 20.000 Hz
Jack ingresso	Terminali per input audio analogico (connettore RCA x 2)
Lunghezza cavo altoparlante	2 m
Lunghezza cavo adattatore	1.2 m
Alimentazione	AC100-240V / DC18V (tramite adattatore AC in dotazione)
Dimensioni esterne	200 mm x 113 mm x 145 mm (A x L x P) (sporgenze escluse)
Peso	Circa 1,5 kg (diffusore sinistro) circa 1,6 kg (diffusore destro)
Temperatura di esercizio	Da 5°C a 40°C
Accessori inclusi	Adattatore AC, cavo altoparlante (per collegamento SX/DX)
In vendita separatamente	Adattatore AC, cavo altoparlante (per collegamento SX/DX)



Ai fini del suo costante miglioramento, il prodotto è soggetto a modifiche senza preavviso.