


ATSP-30LP (Altoparlanti Audio-Technica LINK)

Altoparlanti da soffitto in rete



Panoramica

Forti di decenni d'innovazione audio al servizio del mondo AV professionale, gli altoparlanti da soffitto in rete ATSP-30 offrono integrazione di sistema estremamente naturale, facilità di installazione e un audio potente e ad alta fedeltà capace riempire qualsiasi sala riunioni di piccole e medie dimensioni con suoni naturali e realistici.

Gli altoparlanti ATSP-30 sono forniti in coppia – uno attivo e uno passivo – e sono collegati tramite cavo standard per altoparlanti (non incluso). I diffusori possono essere montati a filo su controsoffitti o soffitti rigidi utilizzando l'hardware di montaggio incluso e date le loro misure contenute – solo 256,1 mm di diametro – occupano sì uno spazio minimo, ma sono in grado di produrre un suono ricco e corposo con un angolo di copertura di 140°. Gli ATSP-30, inoltre, offrono un'eccellente riproduzione delle frequenze basse e medie e sono quindi adatti non solo per l'amplificazione di microfoni, ma anche per la riproduzione di musica di sottofondo e di audio proveniente da fonti video. Per quelle installazioni che utilizzano più di una coppia di altoparlanti, è possibile inviare segnali audio distinti a ciascuna coppia: un'opzione particolarmente utile per rinforzo sonoro e per riproduzione della musica di sottofondo in zone diverse.

Caratteristiche

- Diffusori da soffitto con connessione in rete che offrono audio limpido e ad alta fedeltà per sale riunioni, fornendo un'eccellente dispersione sonora e una qualità audio ricca e naturale
- Gli altoparlanti si integrano perfettamente con i mixer digitali Audio-Technica (ATDM-0604a, ATDM-1012, ATDM-1012DAN), i microfoni wireless e da soffitto e con altri dispositivi compatibili, per creare un sistema audio efficiente e affidabile
- Gli altoparlanti sono compatibili con Audio-Technica LINK
- I diffusori possono essere montati a filo su controsoffitti o soffitti rigidi utilizzando l'hardware di montaggio incluso
- Venduti in coppia (altoparlante principale e altoparlante di estensione) e collegabili tramite cavo per speaker standard
- I diffusori sono parte di un sistema audio configurato tramite semplice cablaggio LAN (Cat5e o superiore), che permette di ridurre notevolmente i costi di installazione rispetto ai sistemi di altoparlanti analogici
- È possibile collegare in cascata più coppie di ATSP-30LP al mixer
- Per le situazioni di rinforzo sonoro e di riproduzione di musica di sottofondo all'interno di zone diverse, risulta particolarmente utile la possibilità di inviare segnali audio distinti a ciascuna coppia di diffusori
- Compatibile con il software EASE per una pratica modellazione tridimensionale del suono nello spazio di installazione
- L'intuitivo strumento Speaker Layout Tool valuta i livelli di pressione sonora di una configurazione di altoparlanti proposta all'interno di un determinato spazio
- L'app Audio-Technica LINK Simulator, inoltre, calcola il numero di dispositivi di alimentazione (come l'estensore di collegamento ATLK-EXT165) necessari in una configurazione di dispositivi LINK
- Le impostazioni DSP integrate, inclusi EQ a 4 bande, preset dei profili sonori, ritardo, limitazione della potenza, spostamento di fase e stato della connessione, possono essere regolate tramite Web Remote e Smart Mixer Manager del mixer ATDM per adattarsi all'acustica della sala
- Le griglie metalliche traforate possono essere verniciate a piacimento per meglio abbinarsi all'arredamento della stanza
- Conforme allo standard UL 2043



ATSP-30LP (Altoparlanti Audio-Technica LINK)

Altoparlanti da soffitto in rete



Specifiche tecniche

Connettori I/O	Input/Output: Porta A RJ45 Audio-Technica LINK Input/Output: Porta B RJ45 Audio-Technica LINK Output: Euroblock a 2 pin
Requisiti di alimentazione	Audio-Technica LINK
Altoparlante	Coassiale a 2 vie: woofer da 4" di diametro, tweeter da 0,75" di diametro
Peso	2,6 kg
Dimensioni	265,1 mm di diametro x 161,5 mm
Classificazione Plenum	UL 2043
Ambiente operativo (range temperatura)	Da 0° C a 40° C
Range temperatura di stoccaggio	Da -20° C a 60° C
Elaborazione del segnale digitale	Equalizzatore (EQ a 4 bande, profili sonori), inversione di fase
Sensibilità nominale (dB SPL)	84 dB SPL a 1 m/1 W
Livello massimo di uscita (dB SPL)	95 dB SPL a 1 m
Potenza massima di uscita (W)	12 W (ATSP-30LK) + 12 W (ATSP-30)
Consumo energetico massimo (W)	30 W
Risposta in frequenza (-10 dB)	Da 50 Hz a 20 kHz
Angolo di copertura	140°
Dimensione diametro foro di incasso	228 mm
Accessori in dotazione	• Anello di montaggio x 2 • Placca a filo x 2 • Staffa di montaggio x 4 • Cavo antisismico x 2 • Connettore Euroblock x 2 • Dima di installazione x 2 • Vite (M3 x 8 mm) x 8 • Vite (M4 x 8 mm) x 4 • Guida rapida

ATSP-30 (Altoparlante di estensione)

Connettori I/O	Input: Euroblock 2 pin
Altoparlante	Coassiale a 2 vie: woofer da 4" di diametro, tweeter da 0,75" di diametro
Peso	2,4 kg
Dimensioni	265,1 mm di diametro x 161,5 mm
Classificazione Plenum	UL 2043
Ambiente operativo (range temperatura)	Da 0° C a 40° C
Range temperatura di stoccaggio	Da -20° C a 60° C
Sensibilità nominale (dB SPL)	84 dB SPL a 1 m/1 W
Livello massimo di uscita (dB SPL)	95 dB SPL a 1 m
Risposta in frequenza (-10dB)	Da 50 Hz a 20 kHz
Angolo di copertura	140°
Dimensione diametro foro di incasso	228 mm

Ai fini del suo costante miglioramento, il prodotto è soggetto a modifiche senza preavviso.

