

TASCAM®

Sonicview

Next-Generation Mixing & Recording

Interactive Digital Mixing Station

Sonicview 24

- ▶ 24 preamplificatori microfonici HDIA
- ▶ 3 touchscreen a colori da 7"
- ▶ 24 ingressi mic/line bilanciati XLR
- ▶ 24+1 fader da 100 mm motorizzati
- ▶ Porta DANTE 64 I/O Brooklin III
- ▶ Porta Ethernet
- ▶ Porta USB per connettività PC audio SoundCard
- ▶ Porta GPIO 8in /8 out
- ▶ Word clock BNC In e Out/Thru
- ▶ n. 2 Slot di espansione I/O



Interactive Digital Mixing Station

Sonicview 16

- ▶ 16 preamplificatori microfonici HDIA
- ▶ 2 touchscreen a colori da 7"
- ▶ 16 ingressi mic/line bilanciati XLR
- ▶ 16+1 fader da 100 mm motorizzati
- ▶ Porta DANTE 64 I/O Brooklin III
- ▶ Porta Ethernet
- ▶ Porta USB per connettività PC audio SoundCard
- ▶ Porta GPIO 8in /8 out
- ▶ Word clock BNC In e Out/Thru
- ▶ n. 2 Slot di espansione I/O

Dante Stage Box (16-in/16-out)

SB-16D

- ▶ 16 Preamplificatori microfonici high-quality
- ▶ 16 ingressi mic/line XLR bilanciati
- ▶ 16 uscite linea bilanciate
- ▶ Connettività standard DANTE



Sonicview Series Options

Expansion Cards

Un'ampia varietà di schede fra le quali scegliere:

- ▶ MADI con connessioni coassiali e ottiche
- ▶ AES/EBU
- ▶ DANTE
- ▶ Uscite Analogiche a 16 canali
- ▶ Registratore multitraccia 32 canali

TASCAM®



Sonicview

Next-Generation Mixing & Recording

Con Sonicview, TASCAM ha creato una linea completamente nuova di console di missaggio digitale che incorporano la tecnologia più recente e rendono facile vedere e controllare tutti i parametri necessari al tuo lavoro, con touch screen completamente personalizzabili e pulsanti definibili dall'utente, insieme a fader motorizzati e software di controllo intuitivo.

Il TASCAM Sonicview 16 offre 16 canali di ingresso fisici con fader motorizzati e i preamplificatori microfonici HDIA di classe 1 top di gamma di TASCAM.

TASCAM Sonicview 24 ne fornisce 24.

Internamente l'architettura dei due modelli è identica:

- n. 44 canali di ingresso: 40 Mono + 2 Stereo
- n. 4 canali di FX Return
- n. 22 Bus di output flessibili
- L/R Main Bus

I mixer Sonicview offrono Rete Dante integrata, interfaccia audio USB multicanale a 32 bit/96 kHz e molte opzioni di I/O con card opzionali di espansione per segnali in formato Analogico, DANTE, MADI, AES /EBU, oltre ad una scheda dedicata per la registrazione multitraccia a 32 Canali

La qualità audio senza compromessi, incluso il missaggio FPGA a virgola mobile a 54 bit, slot di espansione per connettività aggiuntiva e il controllo remoto rendono i mixer TASCAM Sonicview una scelta di nuova generazione per tour, audio installato, studi di registrazione e Broadcast.



sisme
DISTRIBUISCE QUALITÀ
www.sisme.com